



Français / Allemand

## Nacelle Rail



---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Spécifications :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Poids engin : 14'000 Kg</li><li>- Charge maximale : 3 pers. / 400 Kg</li><li>- Hauteur de travail : 16.40 m</li><li>- Rotation tourelle : 360° sans fin</li><li>- Pente max : 60%</li></ul>          |
| <b>Ecartement :</b>     | 1'435mm (voie normale) / 1'000mm (voie étroite)  |
| <b>Vmax :</b>           | 16 Km/h  |
| <b>Radius :</b>         | 44m  |
| <b>Dimensions :</b>     | Largeur : 2.30 m<br>Longueur : 7.23 m<br>Hauteur : 2.37 m  |
| <b>Avantages :</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Large panier (2.30m x 0.93m)</li><li>- Prise 230V dans le panier</li><li>- Franchissement des obstacles facile grâce aux 4 roues motrices -</li><li>- Fort éclairage</li><li>- Silencieuse</li></ul> |
| <b>Observations :</b>   | La nacelle thermique articulée Manitou 160 ATJ+ a une capacité de charge unique sur le marché : 400 kg.<br>Elle offre une hauteur de travail jusqu'à 16,25m. et un déport de plus de 8 m.  |

---

Equipée d'un large panier à trois entrées et de nombreux rangements pour l'outillage, la 160 ATJ+ est vraiment adaptée à toutes vos interventions de manutention ou de maintenance.

---

**Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.**

## Zweiwege-Arbeitsbühne



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Spezifikationen :</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschinengewicht : 14'000 Kg</li> <li>- max. Hubkraft: 3 pers. / 400 Kg</li> <li>- Arbeitshöhe : 16.40 m</li> <li>- Rotation : 360° ohne Ende</li> <li>- Max. Gefälle: 60%</li> </ul>                        |
| <b>Spurbreite :</b>      | 1'435mm (Normalspur) / 1'000mm (voie Schmalspur)  |
| <b>Vmax :</b>            | 16 Km/h   |
| <b>Radius :</b>          | 44m   |
| <b>Dimensions :</b>      | Breite : 2.30 m<br>Länge : 7.23 m<br>Höhe : 2.37 m  |
| <b>Abmessungen :</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breiter Arbeitskorb (2.30m x 0.93m)</li> <li>- 230V-Anschluss im Korb</li> <li>- Problemloses überfahren von Hindernissen Dank 4-Rad-Antrieb</li> <li>- Starke LED Beleuchtung</li> <li>- Lärmarm</li> </ul> |
| <b>Bemerkungen :</b>     | Die Manitou 160 ATJ Gelenk-Arbeitsbühne verfügt mit 400 kg über eine auf dem Markt einzigartige Tragfähigkeit Bietet eine Arbeitshöhe bis 16,25 m und eine Reichweite von mehr als 8 m.   |

Ausgerüstet mit einem breiten Korb mit 3 Eingängen und zahlreichen Staumöglichkeiten für Werkzeug/Ausrüstung, ist die 160 ATJ+ für alle Hebe- oder Unterhaltsarbeiten geeignet.

**Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.**

